

Minirapid Clean:

brama do pomieszczeń czystych z ciśnieniem do 30 Pa.



Pod sporym ciśnieniem.

Dzięki specjalnemu prowadzeniu płaszcz bramy ciasno przylega do szyn prowadzących, a brama jest uszczelniona w nadprożu przez dodatkową uszczelkę i zintegrowany dodatkowy profil. Pozwala to na ciśnienie w pomieszczeniu do 30 Pa.

Brama stworzona z myślą szczególnie o branży chemicznej i farmaceutycznej.

Na zamówienie Minirapid Clean dostępny jest w wersji z stali szlachetnej (V2A/V4A)

Wymiary bramy:

Szerokość (ŚB) max.	3500 mm
Wysokość (ŚB) max.	3500 mm

Sterowanie

Sterowanie mikroprocesorowe DR2100 z wyłącznikiem głównym i zintegrowanym falownikiem 230V/50Hz, z wyświetlaczem do menu i kodów błędów, wraz z zintegrowanym wyłącznikiem awaryjnym i kasetą sterującą (3 przyciski) w stalowej szafie sterowniczej (IP54)

Prędkość

Prędkość otwierania max.	2,0 m/s
Prędkość zamykania max.	0,8 m/s

Awaryjne otwieranie

korba ręczna

Panel bramy

Płaszcz bramy to powlekana tkanina PVC wraz z oknem transparentnym w kolorze

RAL 1018 żółty

RAL 2004 pomarańczowy

RAL 3002 czerwony

RAL 5010 niebieski

RAL 7038 szary



Klasa odporności wiatrowej (EN 12424)

Klasa 1

