

Szybka, otwierana na bok:
inteligentna brama Butzbach.

NOVOSPRINT



Nowy NOVOSPRINT z napędem elektrycznym - jedna z najszybszych bram przemysłowych

Brama szybkobieżna, rolowana NOVOSPRINT jest niezawodnym rozwiązaniem dla szybkiego i bezpiecznego transportu towarów.

Otwieranie na bok, w porównaniu do bram podnoszonych, skraca czas otwarcia bramy o połowę i umożliwia użytkownikowi natychmiastowy dostęp do całkowitej wysokości przejazdu. Kolizja z bramą jest mało prawdopodobna!

Transparentny pas widokowy na wysokości oczu gwarantuje stały kontakt wzrokowy z przestrzenią po drugiej stronie bramy, pozwalając jednocześnie na kontrolę sytuacji.

Podwójna folia płaszcz bramy: większa ochrona i lepsza izolacja



Wymiary bramy

Szerokość (ŚB) max.	10000 mm
Wysokość (ŚB) max.	6000 mm

Sterowanie

Zależnie od wymiarów bramy sterowanie BDC E800 F z falownikiem 230V/50Hz lub sterowanie 4KW z falownikiem 400V/50Hz

Prędkość*

Prędkość otwierania max.	5,0 m/s
Prędkość zamykania max.	2,5 m/s

Awaryjne otwieranie

Standardowo dźwignia otwierania awaryjnego - brama po zaniku prądu pozostaje zamknięta - za pomocą cięgna Bowdena może samodzielnie otworzyć bramę

Płaszcz bramy

Powlekana dwuwarstwowa tkanina PVC w kolorze RAL 1003 z transparentnym pasem widokowym**

Klasa odporności wiatrowej (EN 12424)

Klasa 2

* Najszybsza prędkość otw. i zam. zarezerwowana jest dla bram wyposażonych w kurtynę świetlną i płaszcz z pojedynczej folii.

** Standardowo brama posiada płaszcz z pojedynczej folii. opcjonalnie: płaszcz z podwójnej folii.