

Das Schnelllauf-Spiraltor.
Hohe Wärmedämmung durch ISO-Lamellen.

SPIRALTOR



Die durchdachte Torblattführung, die Aufrolltechnik sowie das integrierte Lichtgitter geben dem Schnelllauf-Spiraltor seinen Charakter.

Durch das berührungslose Auffahren in eine Spirale läuft das Tor leise und nahezu verschleißfrei.

Das ISO-Torblatt hat gute Wärmedämmeigenschaften und kann je nach gewünschtem Lichtdurchlass mit transparenten Sichtlamellen ausgerüstet werden.

Bei Bedarf kann das Torblatt komplett transparent ausgeführt werden, um einen optimalen Durchblick zu gewährleisten.

Torgröße

Breite (LB) max. 6000 mm
Höhe (LB) max. 6000 mm

Steuerung

Microprocessorsteuerung DR2100 mit integriertem Frequenzumrichter, 230V/50Hz.

Geschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit max. 2,5 m/s
Schließgeschwindigkeit max. 1,0 m/s

Notöffnung

Nothandkette

Torblatt

ISO-Lamellen, PU ausgeschäumt
ALU-Lamellen mit Verglasung oder Isofüllung

Farbauswahl*

Standard: RAL 9006 weißaluminium
Erhältlich in vielen Farben in Anlehnung an die RAL

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Klasse 3-4 (Abhängig von der Torgröße)

* Ausgenommen sind Perleffekt-, Leucht- und Metallicfarben. Dunkle Farben in Ausrichtung zur Sonne sind zu vermeiden, da eine mögliche Lamellendurchbiegung die Funktion des Tores einschränken kann.

