


**Starke Behangausführung mit 2 Gewebeeinlagen.
Stabiles Alu-Bodenprofil für Außentore.**



Transrapid - robust und flexibel - das Tor für große Öffnungen.

Diese Tore sind für hohe Windlasten ausgelegt.

Die speziell entwickelte permanente Behangspannung sorgt für einen sicheren und ruhigen Torlauf.

Der 3 mm doppelagige Gewebebehang und die im Behang innenliegenden Stahl-Winddrucksicherungen mit seitlichen doppelpaarigen Laufrollen, sorgen für einen sicheren Halt.

Die Anzahl der Winddrucksicherungen wird nach Torgröße, Windlastanforderungen und Einbausituation festgelegt.

TRANSRAPID

Torgröße

Breite (LB) max.	10000 mm
Höhe (LB) max.	8500 mm

Steuerung

Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter, 230V/50Hz

Geschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit max.	3,0 m/s
Schließgeschwindigkeit max.	1,0 m/s

Notöffnung

Bis 6000 x 6000 mm:
Gewichtsausgleich mit Zugseil,
Ab 6000 x 6000 mm
Nothandkette

Behang

PVC ca. 3 mm mit 2 Gewebeeinlagen und Sichtfenstern, integrierte Federstahl-Winddrucksicherungen mit seitlichen doppelpaarigen Laufrollen und permanenter Behangspannung

Behangfarben

RAL 2004 Reinorange
RAL 5010 Enzianblau
RAL 7038 Achatgrau



Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Klasse 3