

Schnell, geräuscharm und in Bereichen mit starker Zugluft einsetzbar.



Der Baukasten.
Für jede Anwendung die richtige Ausführung:

- permanente Behangspannung mit festem oder CRASH-Bodenprofil
- Gewichtsausgleich für schnelle Notöffnungen
- Behangspannung und Gewichtsausgleich für Tore im Außenbereich mit schneller Notöffnung

TRANSSPEED

Torgröße

Breite (LB) max.	5000 mm
Höhe (LH) max.	5000 mm

Steuerung

Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter, 230V/50Hz.

Geschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit max.	2,0 m/s
Schließgeschwindigkeit max.	0,8 m/s

Notöffnung

Nothandkurbel / Gewichtsausgleich mit Zugseil optional: Automatisches Öffnen bei Stromausfall.

Behang

PVC-beschichtetes Gewebe inkl. Sichtfenster mit permanenter Behangspannung.
Federstahl-Winddrucksicherungen in Behangtaschen mit seitlichen Doppelaufrollen.

Behangfarben

RAL 1018 Zinkgelb
RAL 2004 Reinorange
RAL 2003 Karminrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 7038 Achatgrau



Optional:

PVC transparent mit senkrechten Gewebestreifen, PVC etwa 3 mm mit 2 Gewebelagen, Sichtfenster und integrierte Federstahl-Winddrucksicherungen für Windklasse 3. Fliegengitter als Komplett- oder Teilausführung. Frostsicherer PVC-Behang für Tiefkühlbereiche.

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

bis Klasse 3 (Abhängig von der Torgröße)