

Schnell, geräuscharm und in Bereichen mit starker Zugluft einsetzbar.



**Der Baukasten.**  
Für jede Anwendung die richtige Ausführung:

- permanente Behangspannung mit festem oder CRASH-Bodenprofil
- Gewichtsausgleich für schnelle Notöffnungen
- Behangspannung und Gewichtsausgleich für Tore im Außenbereich mit schneller Notöffnung

## TRANSSPEED

### Torgröße

Breite (LB) max.	5000 mm
Höhe (LH) max.	5000 mm

### Steuerung

Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter, 230V/50Hz.

### Geschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit max.	2,0 m/s
Schließgeschwindigkeit max.	0,8 m/s

### Notöffnung

Nothandkurbel / Gewichtsausgleich mit Zugseil  
optional: Nothandkette

### Behang

PVC-beschichtetes Gewebe inkl. Sichtfenster mit permanenter Behangspannung.  
Federstahl-Winddrucksicherungen in Behangtaschen mit seitlichen Doppelaufrollen.

### Behangfarben

RAL 1018 Zinkgelb  
RAL 2004 Reinorange  
RAL 2003 Karminrot  
RAL 5010 Enzianblau  
RAL 7038 Achatgrau



### Optional:

PVC transparent mit senkrechten Gewebestreifen, PVC etwa 3 mm mit 2 Gewebelagen, Sichtfenster und integrierte Federstahl-Winddrucksicherungen für Windklasse 3. Fliegengitter als Komplett- oder Teilausführung. Frostsicherer PVC-Behang für Tiefkühlbereiche.

### Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

bis Klasse 3 (Abhängig von der Torgröße)