

Brama z systemem ANTY-CRASH.
Całkowita wysokość bramy dostępna natychmiast.



Bezpieczeństwo przed duże „B” - system Anty-Crash

System Anty-Crash jest standardowym wyposażeniem: podczas najechania na bramę uruchamia się specjalny mechanizm systemu Crash. Skrzydła bramy wyskakują z mechanicznych prowadnic i brama przestaje natychmiast funkcjonować.

Najwyższy poziom bezpieczeństwa dla człowieka, maszyny oraz przewożonego ładunku.

TRANSSPRINT

Wymiary bramy

Szerokość (ŚB) max.	6000 mm
Wysokość (ŚB) max.	6000 mm

Sterowanie

Sterowanie mikroprocesowe DR2100 z wył. głównym i wbudowanym falownikiem 230V/50Hz

Prędkość

Prędkość otwierania max.	3,0 m/s
Prędkość zamykania max.	1,0 m/s

Awaryjne otwieranie

Bramę można otworzyć ręcznie (przesuwając skrzydła bramy)
Opcjonalnie: po zaniku napięcia brama otwiera się samodzielnie

Płaszcz bramy

Powlekana tkanina PVC wraz z dużym oknem transparentnym

Kolor płaszcza bramy

RAL 1018 żółty
RAL 2004 pomarańczowy
RAL 2003 czerwony
RAL 5010 niebieski
RAL 7038 szary



System Anty-Crash

Gdy skrzydła bramy, po najechaniu na bramę wyskoczą z prowadzenia, to mogą one zostać przywrócone do pierwotnej pozycji. Brama z powrotem funkcjonuje.

Klasa odporności wiatrowej (EN 12424)

Klasa 2