

**Schnelllauf-Rolltor horizontal.
Komplette Torhöhe steht sofort zur Verfügung.**



Hohe Öffnungsgeschwindigkeit, bei sofortiger zur Verfügungstellung der kompletten Öffnungshöhe und einer kompakten Tortechnik

Das Transssprint öffnet sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu drei Meter in der Sekunde. Durch das seitliche Öffnen der Torflügel, steht die gesamte Durchfahrtshöhe sofort zur Verfügung. Mit der hohen Geschwindigkeit und das sofortige Erreichen der Durchfahrtshöhe wird der Warenverkehr noch schneller und sicherer. Das garantiert einen störungsfreien und sicheren Verkehrsfluss und verhindert lange Unterbrechungszeiten. In der Edelstahl-Ausführung erfüllt das Transssprint die hygienischen Anforderungen der Lebensmittel-, Chemie- und Pharmaindustrie.

TRANSSPRINT

Torgröße

Breite (LB) max. 6000 mm
Höhe (LH) max. 6000 mm

Steuerung

Microprocessorsteuerung DR2100 mit Hauptschalter und integriertem Frequenzumrichter, 230V/50Hz.

Geschwindigkeit

Öffnungsgeschwindigkeit max. 3,5 m/s
Schließgeschwindigkeit max. 1,0 m/s

Notöffnung

Tor kann von Hand aufgeschoben werden
Optional: Selbstöffnung nach Stromausfall

Behang

PVC-beschichtetes Gewebe inkl. großem Sichtfenster transparentnym

Behangfarben

RAL 1018 Zinkgelb
RAL 2004 Reinorange
RAL 2003 Karminrot
RAL 5010 Enzianblau
RAL 7038 Achatgrau



Anfahrerschutz

Die Holme werden nach dem Anfahren wieder in die Führungswagen eingeklinkt. Das Tor ist wieder funktionsfähig.

Widerstand gegen Windlast (EN 12424)

Klasse 2