

Bramy i drzwi chłodnicze:
solidne, trwałe, bezkonkurencyjne.

WIEJAK



Bramy/drzwi chłodnicze stosuje się do pomieszczeń o temperaturze, w zakresie 0 - +5°C. Wykonane są ze stali kwasoodpornej, stali powlekanej lub lakierowane na dowolny kolor. Na zamówienie można wykonać bramę/drzwi z ościeżnicą kwasoodporną a pancerzem z innego z wyżej wymienionych materiałów.

W zależności od warunków panujących w pomieszczeniu oraz konstrukcji ścian stosowane są różne rodzaje skrzydeł i ościeżnic. Każda brama/drzwi projektowane są indywidualnie, w taki sposób aby zagwarantować trwałość oraz solidną pracę na wiele lat.

Do wyboru są 3 warianty konstrukcyjne drzwi chłodniczych:

- 1) Zawiasowe jednoskrzydłowe,
- 2) Zawiasowe dwuskrzydłowe,
- 3) Przesuwne jednoskrzydłowe.



Wymiary bramy

Na zamówienie

Skrzydło drzwiowe

Wykonanie ze stali kwasoodpornej 0,8 mm lub powlekanej 0,75 mm. Grubość skrzydła drzwi to 60 mm lub grubsze na specjalne życzenie klienta.

Prowadzenie

Kwasoodporne, klasyczne z osłoną lub rurowe

Uszczelnianie

Gumowa uszczelka dwukomponentowa w specjalnym profilu na całym obwodzie drzwi.

Wykończenie

Drzwi mazerowane w koła lub w pasy, stal gładka lub szlifowana

Wspomaganie otwierania

Standardowo odpychacz zespolony od strony wewnętrznej i zewnętrznej